



Restaurando Snc. di Busni Arch. Gabriella e Pratelli Alberto

Scheda Informativa

ST. 4-02

AB 57 gel

DEFINIZIONE CHIMICA

Miscela pulente tamponata in versione liquida.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

È un prodotto destinato ad uso altamente professionale. Miscela solvente per la rimozione di croste e depositi carbonatici anche molto duri, talvolta anche per la rimozione di alcuni tipi di scialbo, e residui di calce. La base ammoniacale quaternaria ha una azione tensioattiva e fungicida. La presenza di bicarbonato di ammonio può portare alla conversione di solfato di calcio in solfato di ammonio, con la formazione di sale più solubile in acqua.

MODO D'USO

Per la pulitura profonda di tutti i materiali lapidei. Il tempo di applicazione varia a seconda dello spessore e del tipo di incrostazione da rimuovere, e oscilla dai 5 minuti alle 3 ore. Anche lo spessore dell'impasto può influire sul risultato finale della rimozione delle incrostazioni.

Onde evitare di lasciare residui di carbossimetilcellulosa sulla superficie, si consiglia di interporre uno strato di velina o carta giapponese. L'applicazione avviene solitamente a impacco.

Il *ph* della soluzione tamponata e stabilizzata è intorno al valore 8.

PERICOLOSITÀ

Simboli: **Xi** (IRRITANTE)

VOCE DI CAPITOLATO

Per la pulizia profonda e non aggressiva di superfici di materiale lapideo naturale ed artificiale usare AB 57 pronto all'uso. Da applicare tramite la tecnica degli impacchi con polpa di cellulosa. Il prodotto va lasciato agire per il tempo necessario. La superficie così trattata dovrà essere risciacquata abbondantemente con acqua demineralizzata o deionizzata con eventuale aggiunta di detersivi neutri non aggressivi.

COMPOSIZIONE: Bicarbonato di ammonio
E.D.T.A. bisodico
Carbonato di ammonio
Bicarbonato di sodio
Base ammoniacale quaternaria
Carbossimetilcellulosa
Silice micronizzata
Acqua demineralizzata

Il prodotto non risulta particolarmente tossico, solo leggermente irritante per la cute.

Le presenti informazioni sono il risultato delle nostre esperienze ed operatività per l'ottenimento ottimale sul lavoro specifico; sarà pertanto cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela.