



**Restaurando Snc.** di Busni Arch. Gabriella e Pratelli Alberto

*Scheda Informativa*

**ST. 4-05**

## **ANTIMACCHIA per MARMO**

### **COMPOSIZIONE**

Protettivo idro oleo repellente a base di polimeri, sillossani in emulsione acquosa. Esente da solventi.

### **PERICOLOSITÀ**

Simboli: nessuno.

S2: conservare fuori dalla portata dei bambini

Trasporto merce non pericolosa.

### **CAMPI D'IMPIEGO**

Protettivo antimacchia per superfici lapidee lucidate, a basso assorbimento, come marmi e graniti lucidati.

Conferisce al materiale ottima resistenza alle macchie di origine acquosa o gassosa, non riduce la lucentezza dei materiali, non crea film superficiali, né residui tossici.

**Non conferisce protezione dalla corrosione di sostanze di natura acida**, la massima protezione si ottiene dopo 24 ore.

Si applica puro su superfici asciutte e pulite, con pennello, spugna, o panno morbido.

Lasciare asciugare per 15-30 minuti e togliere il prodotto in eccesso.

Su piani cucine e bagni si applica almeno 2 volte all'anno.

### **RESA**

Consumi secondo assorbimento del marmo e delle pietre:  
media lt. 1 per 15-20 m<sup>2</sup> di superficie.

Per pietra serena o marmi assorbenti lt. 1 per 10 m<sup>2</sup> circa di superficie.

### **CONFEZIONI**

In contenitori di pvc da lt. 1

In contenitori di pvc da lt. 5

**Agitare bene prima dell'uso.**

### **CONSERVAZIONE**

Durata illimitata vincolata alla conservazione integra dell'imballo ed alla presenza di acqua. Teme il gelo a causa della presenza di acqua.

### **VOCE DI CAPITOLATO**

Protettivo antimacchia per superfici in pietra o marmi da applicare in modo uniforme su tutta la superficie.

### **AVVERTENZE**

Mantenere in luogo coperto e asciutto.

Non applicare a temperature inferiori a 5 °C e superiori a 35 °C.

Non applicare su supporti in gesso.

Teme il gelo a causa della presenza di acqua.

Le presenti informazioni sono il risultato delle nostre esperienze ed operatività per l'ottenimento ottimale sul lavoro specifico; sarà pertanto cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela.