



Restaurando Snc. di Busni Arch. Gabriella e Pratelli Alberto

Scheda Informativa

ST. 4-06

ANTISALE liquido

Applicazioni su: MURATURA
INTONACI

COMPOSIZIONE

È una miscela di silicati e derivati siliconici modificati e stabilizzati per il trattamento di murature prima della messa in opera di intonaci da risanamento macroporosi

L'antisale liquido, si presenta con bassa viscosità, che permette di penetrare profondamente nel supporto e di bloccare le potenziali efflorescenze all'interno della muratura, impedendo la formazione di cristalli in superficie.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento superficiale antisale per prospetti in pietra, laterizio, o miste.

Il prodotto impedisce la formazione di efflorescenze saline sulla superficie di contatto tra murature e intonaco di risanamento.

Eventuali fuoriuscite dall'intonaco, in particolare se questo è formulato con grasselli di calce e pozzolane oppure con cocciopesto, di formazioni saline, non pregiudicano la resistenza dell'intonaco stesso, bisogna avere solo l'avvertenza di spazzolare e attendere prima di applicare una pittura a calce.

L'intonaco sarà applicato dopo le 24 ore dal trattamento.

PREPARAZIONE SUPPORTI

L'antisale sarà applicato dopo aver provveduto alla pulizia della muratura da trattare da sali incrostati, polvere e da tutte le parti friabili o tendenti al distacco. Si consiglia la pulizia delle fughe tra conci della muratura al fine di rimuovere la malta di allettamento satura di sali. Dopo procedere al lavaggio dei supporti ripuliti.

CONFEZIONI

In taniche da lt. 1 – 5 – 10.

RESA

Da 0,25 a 0,5 litri per m², sarà importante mantenere questo consumo anche se diluito con comune acqua.

CONSERVAZIONE

Durata illimitata vincolata alla conservazione integra dell'imballo.

AVVERTENZE

Mantenere in luogo coperto e asciutto.

Non applicare a temperature inferiori a 5 °C e superiori a 35 °C.

Si sconsiglia di non ricoprire l'intonaco con pitture o rivestimenti sintetici in quanto si impedisce il processo di carbonatazione della calce.

Teme il gelo.

Irritante per gli occhi e per la pelle.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di prodotto liquido con funzione di ANTISALE, di RESTAURANDO per prospetti con problematiche di umidità capillare di risalita e risanamento con intonaci deumidificanti.

Le presenti informazioni sono il risultato delle nostre esperienze ed operatività per l'ottenimento ottimale sul lavoro specifico; sarà pertanto cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela.