



**Restaurando Snc.** di Busni Arch. Gabriella e Pratelli Alberto

*Scheda Informativa*

**ST. 5-18**

## **PRIMAL AC 33 ACRILIC 33**

### **COMPOSIZIONE**

Emulsione acrilica con ottima resistenza sia all'esterno che all'interno. Utilizzato da oltre trenta anni in molti campi del restauro ed applicato sui più svariati supporti. Ha una elevata resistenza anche alle più severe condizioni atmosferiche.

### **CARATTERISTICHE**

Peso specifico del r.n.v.:	1,15
Residuo non volatile:	46 +/- 1%
Carica colloidale:	non ionica
Aspetto:	liquido lattiginoso

### **PROPRIETÀ DEL FILM**

Elevata resistenza all'ingiallimento.  
Buona trasparenza.  
Eccellente resistenza ai raggi UV.  
Permanente flessibilità ed elasticità.

### **PROPRIETÀ DELL'EMULSIONE**

Eccellente stabilità al gelo/disgelo.  
Grande compatibilità con cariche e pigmenti.  
Ottima resistenza ai sali solubili, compresi quelli bivalenti.  
Buona stabilità meccanica.  
Dispersione finissima.  
Buona stabilità del *ph*.

### **AVVERTENZE**

Mantenere in luogo coperto e asciutto.  
Teme il gelo.

Le presenti informazioni sono il risultato delle nostre esperienze ed operatività per l'ottenimento ottimale sul lavoro specifico; sarà pertanto cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela.